

A photograph of a modern outdoor swimming pool area. In the foreground, there is a large, light-colored stone or concrete patio. A swimming pool is visible in the middle ground, with several lounge chairs and small palm trees around it. The background features a light blue wall and more lush greenery under a clear sky.

COLLECTION

DREAMY

présentée par

THEZA

COLLECTION
DREAMY



DREAMY




DREAMY CLOUD



DREAMY CLOUD

FORMATS



R9

Porcelaine Rectifiée

8mm

40" x 40"

INFORMATIONS TECHNIQUES

 VARIATION V2

 MUR & PLANCHER

 FINI MAT

 RÉSISTANT AU GEL

 DCOF > 0,42

 RECTIFIÉ

 N/A

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
40x40	8mm	MAT	2	36.89 KG	22.22	32	1080.33	711.04



CLOUD

DREAMY





LÉGENDE

VARIATION  VARIATION 1 V1 = Carreaux à nuance uniforme.	VARIATION  VARIATION 2 V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.	VARIATION  VARIATION 3 V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.	VARIATION  VARIATION 4 V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.
CLASSIFICATION DE GLISSEMENT  DCOF < 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT  DCOF > 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT  DCOF > = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT  DCOF > = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.
RECTIFIÉ  RECTIFIÉ Rectifié	NON-RECTIFIÉ  NON RECTIFIÉ Non Rectifié	FINI  FINI MAT Finis mat	FINI  FINI LUSTRÉ Finis lustré
GRADE  GRADE 1 Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.	GRADE  GRADE 2 Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	GRADE  GRADE 3 Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.	GRADE  GRADE 4 Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
GRADE  GRADE 5 Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.	RÉSISTANCE  RÉSISTANT AU GEL Habileté de la tuile à la résistance au gel	APPLICATION  MURS ET PLANCHERS Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.	APPLICATION  MURS Murs : Application murale uniquement
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE  R9 Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE  R10 Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE  R11 - COMMERCIAL Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE  R12 - COMMERCIAL Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE  R13 - COMMERCIAL Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.			



SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,
Qc, Canada, J7A 2H3

CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

CONTACT

1 450 987 0535
1 888 370 TILE
info@theza.ca

THEZA.CA